CTX-42
Tabletas de floculante

DESCRIPICIÓN:

Producto de acción coagulante, mediante el cual se eliminan las partículas en suspensión, mejorando la transparencia del agua en la piscina.

PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido en tabletas
Color	Blanco crema
Disolución en el skimmer a 28° C	1 ciclo completo de filtración
pH de una solución al 1%	3,7

CARACTERISTICAS:

Las tabletas de Floculante (0042) tienen la propiedad de formar flóculo en el agua a la entrada del filtro, estos flóculos se depositan en la superficie de la carga filtrante reteniendo a su paso todas las partículas en suspensión que se encuentran en el agua de la piscina.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Piscinas de 10 a 50 m^3: 1 tableta de producto cada 10 días.
Piscinas de 50 a 100 m^3: 2 tabletas de producto cada 10 días.
Piscinas de 100 a 150 m^3: 3 tabletas de producto cada 10 días.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la turbidez del agua.

Colocar las tabletas necesarias de producto en el interior de los cestos de los skimmers, después de haber efectuado un lavado en el equipo de filtración.

CTX, S.A.U.
C./ Pintor Fortuny 6 08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77 Fax: 93 713 17 99
www.ctxchemicals.com

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento de recuperación

Con el equipo de filtración parado y sin la presencia de los bañistas en la piscina, añadir 10 ml. de producto por cada m^3 de agua.

Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir esta solución, sobre la superficie de la piscina por un igual.

Transcurridas unas 8 horas se procederá a recoger y eliminar la capa de flóculos depositada en el fondo de la piscina.

Tratamiento de Mantenimiento

Se puede realizar por medio de una bomba dosificadora, inyectando antes del filtro 0,5 ml. de producto por cada m^3 de agua circulante.

CTX, S.A.U.

C./ Pintor Fortuny 6 08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77 Fax: 93 713 17 99
www.ctxchemicals.com

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.